

PROFIL	ŠIRINA	VISINA	DUŽINA (Li)	KUT	C
	b (mm)	h (mm)	min (mm)	max (mm)	(°)
13 X 5	13	5	468	1180	26
17 X 5	17	5	426	776	24
20 X 10	20	10	600	1500	26
21 X 6	21	6	530	1220	26
22 X 8	22	8	485	1185	26
26 X 8	26	8	525	1082	26
28 X 8	28	8	600	1500	26
30 X 10	30	10	650	1600	26
32 X 10	32	10	750	1353	26
37 X 10	37	10	660	1800	28
41 X 13	41	13	925	1940	28
47 X 13	47	13	1000	1800	28
52 X 16	52	16	1180	2240	28
55 X 16	55	16	1400	1800	*
65 X 20	65	20	1706	1906	30
70 X 18	70	18	1600	2500	*

Simboli za označavanje varijatorskog remenja su sastavljeni iz tri broja, (npr: 22x8x1000) gdje prvi broj označava gornju širinu remen, drugi visinu klina, a treći unutarnju dužinu (Li) remenja. Ako je remen napravljen po ISO standardu onda oznake mogu biti sastavljene iz simbola W, broja-vrijednosti srednje dužine (Lw) remena npr.W20 630.

TEHNOGUMA d.o.o – 10 000 Zagreb, Obrtnička 1

Tel: (01) 2406 242; e-mail; [tehnoguma@tehnoguma-zg.hr](mailto:tehnoguma@tehnoguma-zg.hr)