

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZUPČASTO REMENJE

NEOPRENSKI ZUPČASTI REMEN

	Hr	Hz	K	Z	kut
MXL	1,14	0,51	2,032	1,14	40
XL	2,3	1,27	5,08	2,57	50
L	3,6	1,91	9,525	4,65	40
H	4,3	2,29	12,7	6,12	40
XH	11,2	6,35	22,225	12,57	40
XXH	15,7	9,53	31,75	19,05	40

DVOSTRUKO NAZUBLJENI NEOPRENSKI REMEN

	Hr	Hz	K	Z	kut
D-XL	3,05	1,27	5,08	2,57	50
D-L	4,57	1,91	9,525	4,65	40
D-H	5,94	2,29	12,7	6,12	40

POLYURETANSKI ZUPČASTI REMEN

	Hr	Hz	K	Z	kut
MXL	1,14	0,51	2,032	1,14	40
XL	2,3	1,27	5,08	2,57	50
L	3,6	1,91	9,525	4,65	40

POLYURETANSKI ZUPČASTI REMEN TIP T

	Hr	Hz	K	Z	kut
T 2,5	1,3	0,7	2,5	1,5	40
T 5	2,2	1,2	5	2,65	40
T 10	4,5	2,5	10	5,3	40

NEOPRENSKI ZUPČASTI REMEN TIP M

	Hr	Hz	K	Z	kut
3 M	2,4	1,2	3	-	-
5 M	3,6	2,1	5	-	-
8 M	5,6	3,38	8	-	-
14 M	10	6,1	14	-	-
20 M	13,2	8,4	20	-	-

NEOPRENSKI ZUPČASTI REMEN TIP S

	Hr	Hz	K	Z	kut
S 3 M	1,9	1,14	3	-	-
S 5 M	3,4	1,91	5	-	-
S 8 M	5,3	3,05	8	-	-
S 14 M	10,2	5,3	14	-	-

DVOSTRUKO NAZUBLJENI NEOPRENSKI REMEN TIP S

	Hr	Hz	K	Z	kut
D-5M	5,258	2,058	-	-	-
D-8 M	8,28	3,454	-	-	-
D-14 M	14,834	6,02	-	-	-

DVOSTRUKO NAZ.POLYURET. ZUPČASTI REMEN TIP T

	Hr	Hz	K	Z	kut
T 5 D	3,4	1,2	5	2,65	40
T 10 D	7	2,5	10	5,3	40