



### **Tehnička specifikacija:**

Tvrdoća	70±5 ShA
Prekidna čvrstoća	min. 11 Mpa
Otpornost na abraziju	min. 200 mm <sup>3</sup>

Tip gumenog prstena	kod	šifra	D (mm)	d (mm)	a (mm)	netto masa kg/kom
Prsten za amortizacioni valjak Tip AP-1	01	PO0204326	159	89	35	0,388
	02	PO0204897	159	108	35	0,328
	03	PO0204930	133	89	35	0,270
	04	PO0240455	133	63 (60)	30	0,297
	05	PO0204452	108	63 (60)	30	0,156
Prsten za amortizacioni valjak Tip AP-2	06	PO0204243	90	63 (60)	80	0,311
Gumeni disk za povratni valjak Tip A	A1	PO0204893	159	89	30	0,378
	A2	PO0204924	159	108	30	0,280
	A3	PO0204234	133	89	30	0,197
	A4	PO0204393	133	63 (60)	30	0,287
	A5	PO0204327	120	63 (60)	30	0,226
	A6	PO0204456	108	63 (60)	30	0,157
Gumeni disk za povratni valjak Tip B	B1	PO0204398	133	89	40	0,357
	B2	PO0204397	110	63 (60)	40	0,320
Gumeni disk za povratni valjak Tip C	C1	PO0204396	159	89	35	0,510
	C2	PO0204284	133	89	30	0,259
	C3	PO0204392	108	63 (60)	29	0,206
Gumeni disk za povratni valjak Tip K (kosi prsten)	K1	PO0204909	190	133	50	0,410
	K2	PO0204894	159	89	50	0,380
	K3	PO0204899	133	89	38	0,212
	K4	PO0204905	133	63 (60)	40	0,290

(60) može se koristiti za promjer valjka  $\Phi$  60

Distancer	šifra	PE Cijev	netto masa kg/m
Dodatak za distancere između prstena na povratnom valjku		PE cijev za valjak $\Phi$ 63	2,95
		PE cijev za valjak $\Phi$ 90	1,37